

A De Bleek 40  
7468 DL Enter

T +31(0)355-256976

F +31(0)355-259641

E info@tseonline.nl

I www.tseonline.nl

Chemische resistentie Smartflex type TSMA en TSMAD  
(niet compleet, vraag niet-genoemde producten na bij TSE Fuelling Supplies.)

Productomschrijving	Concentratie %	Temperatuur °C	Druk bar
Aardgascondensaat	100	40	8
Aceton	100	40	8
AdBlue	100	40	8
Aluminiumhydroxide	100	40	8
Ammoniumcarbonaat	100	40	8
Amylacetaat	100	40	8
Azijnzuur	50	40	8
Benzaldehyde	100	40	8
Benzeen	100	40	8
Benzine, Euro, SuperPlus	100	40	8
Biodiesel	100	40	8
Buthanol	100	40	8
Buthylacetaat	100	40	8
Creosoot	100	40	8
Crude, Yibal, Upper Gulf Coast	100	40	8
Cyclohexanon	100	40	8
Detergenten, organisch	100	40	8
Diesel, low & high performance	100	40	8
Diethylester	100	40	8
E10 - E85	100	40	8
Ethanol	100	40	8
Ethylacetaat	100	40	8
Esters	100	40	8
Ethers	100	40	8
Freon 12	100	40	8
Gasolie	100	40	8
Glycerine	100	40	8
Glycol	100	40	8
Heptaan	100	40	8
Hydraulische olie	100	40	8
Hydraulische olie, synthetisch	100	40	8
IJzerchloride	50	40	8
Iso-buthylalcohol	100	40	8

Productomschrijving	Concentratie %	Temperatuur °C	Druk bar
Iso-octaan	100	40	8
Koolstofdioxide	100	35	8
Lijnzaad olie	100	40	8
Loodacetaat	100	40	8
Methanol	100	40	8
Methyl acetate	100	40	8
Methyl ethylketon	100	40	8
Methyl isobuthylketon	100	40	8
Methylpyrolidine	100	40	8
MTBE	100	40	8
Naphtaleen	100	40	8
Natriumcarbonaat	50	40	8
Natriumhydroxide	50	40	8
Octaan	100	40	8
Parafine	100	40	8
Propanol, iso-propylalcohol	100	40	8
Propylacetaat	100	40	8
PPO	100	40	8
Race benzine	100	40	8
Salpeterzuur	25	35	8
Smeerolie	100	40	8
Styreen	100	40	8
Tetrachloormethaan	100	40	8
Transformator olie	100	40	8
Tri-ethanolamine	100	40	8
Vasiline	100	40	8
Water, afvalwater	100	40	8
White Spirit	100	40	8
Xyleen	100	40	8
ZA-olie	100	40	8
Zoutzuur	37	35	8
Zwavelzuur	20	35	8