

BESTEK-POST-NUMMER	CATALOGUS-NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	Hoofd-code	Deficode 1 2 3 4 5 6						
1		Instortafdekkingen					
112		Type FL100					
1120		Type FL100 Verkeersklasse C250 / D400					
112010	252799	Aanbrengen instortframe	St	1,00	V		
		Fabricaat: Fibrelite					
		Type: FL100-F	St			1,00	L
		Materiaal: composiet- glasvezelversterkt					
		Afmeting (mm) Ø1140					
		Hoogte (mm) 97.5					
		Mangat (mm) Ø1020					
		Gewicht frame 11kg					
		Gewicht deksel C250 -47kg					
		D400 -61kg					
		Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer					
		Montage: zie instort voorschriften TSE					
		Fuelling Supplies B.V.					
		Stelring minimaal: 1450X1450X200					
		Putlifter met traplift type FL7A					
		Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP					
		Opschrift deksel:					
		bedrijfslogo, vuilwater/VW,					
		regenwater/RW, schoonwater/SW,					
		drain/DR, geen opschrift.					
		Slotvoorziening in het deksel mogelijk					
		Kleur standaard zwart, RAL optioneel					
		Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.					