

BESTEK-POST-NUMMER	CATALOGUS-NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	Hoofd-code	Deficode 1 2 3 4 5 6						
1		Instortafdekkingen					
112		Type FL140					
1120		Type FL140 Verkeersklasse					
		A15 / B125 / C250 / D400 / E600 / F900					
112010	252799	Aanbrengen instortframe	St	1,00	V		
		Fabricaat: Fibrelite					
		Type: FL140-F	St			1,00	L
		Materiaal: frame aluminium en deksel					
		composiet glasvezelversterkt					
		Afmeting (mm) 1528*828					
		Hoogte (mm) 97.5					
		Mangat (mm) 1400*700					
		Gewicht frame A15-F900 - 17 kg					
		Gewicht deksel A15 - 26 kg / B125 -					
		38kg C250 - 51kg D400 - 61kg					
		E600 - 68 kg F900 - 83 kg					
		Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer					
		Montage: zie instort voorschriften TSE					
		Fuelling Supplies B.V.					
		Stelring minimaal: 1900X1600X200					
		Putlifter met traplift type FL7A					
		Rubber plug om de haalkom af te sluiten					
		type FL-KHP					
		Opschrift deksel:					
		bedrijfslogo, vuilwater/VW,					
		regenwater/RW, schoonwater/SW,					
		drain/DR, geen opschrift.					
		Slotvoorziening in het deksel mogelijk					
		Kleur standaard zwart, RAL optioneel					
		Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.					