

BESTEK-POST-NUMMER	CATALOGUS-NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	Hoofd-code	Deficode 1 2 3 4 5 6						
1		Instortafdekkingen					
112		Type FL60					
1120		Type FL60 Verkeersklasse A15 / B125 / C250 / D400 / F900					
112010	252799	Aanbrengen instortframe	St	1,00	V		
		Fabricaat: Fibrelite					
		Type: FL60-F	St			1,00	L
		Materiaal: frame aluminium en deksel composiet glasvezelversterkt					
		Afmeting (mm) 728					
		Hoogte (mm) 97.5					
		Mangt (mm) 450					
		Gewicht frame 11 kg					
		Gewicht deksel A15 10.5 kg B125 -12 kg C250 - 20 kg D400 -27 kg F900 35kg					
		Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer					
		Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.					
		Stelring minimaal: 1728X1728X200					
		Putlifter met traplif type FL7A					
		Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP					
		Opschrift deksel: bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.					
		Slotvoorziening in het deksel mogelijk					
		Kleur standaard zwart, RAL optioneel					
		Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.					