

BESTEK-POST-NUMMER	CATALOGUS-NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	Hoofd-code	Deficode 1 2 3 4 5 6						
1		Instortafdekkingen					
112		Type FL600					
1120		Type FL600 Verkeersklasse A15 / B125 / C250 / D400					
112010	252799	Aanbrengen instortframe	St	1,00	V		
		Fabricaat: Fibrelite					
		Type: FL600-F	St			1,00	L
		Materiaal: composiet- glasvezelversterkt					
		Afmeting (mm) Ø740					
		Hoogte (mm) 101					
		Mangat (mm) Ø610					
		Gewicht frame 6.5kg					
		Gewicht deksel A15 – 13kg B125 – 14kg C250 – 18kg & D400 –25kg					
		Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer					
		Montage: zie instort voorschriften TSE					
		Fuelling Supplies B.V.					
		Stelring minimaal: 1040X1040X200					
		Putlifter met traplif type FL7A					
		Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP					
		Opschrift deksel: bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.					
		Slotvoorziening in het deksel mogelijk					
		Kleur standaard zwart, RAL optioneel					
		Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.					