

BESTEK-POST-NUMMER	CATALOGUS-NUMMER		OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	Hoofd-code	Deficode 1 2 3 4 5 6						
1		Instortafdekkingen					
112		Type FL76					
1120		Type FL76 Verkeersklasse					
		A15 / B125 / C250 / D400 F900					
112010	252799	Aanbrengen instortframe	St	1,00	V		
		Fabricaat: Fibrelite					
		Type: FL76-F	St			1,00	L
		Materiaal: frame aluminium en deksel					
		composiet glasvezelversterkt					
		Afmeting (mm) 888					
		Hoogte (mm) 97.5					
		Mangat (mm) 760					
		Gewicht frame A15/B125 - 9 kg					
		C250/D400 - 12 kg & F900 - 16 kg					
		Gewicht deksel A15 - 16 kg B125 -					
		20kg C250 - 31.5kg & D400 -43kg					
		F900 - 52 kg					
		Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer					
		Montage: zie instort voorschriften TSE					
		Fuelling Supplies B.V.					
		Stelring minimaal: 1200X1200X200					
		Putlifter met trafilift type FL7A					
		Rubber plug om de haalkom af te sluiten					
		type FL-KHP					
		Opschrift deksel:					
		bedrijfslogo, vuilwater/VW,					
		regenwater/RW, schoonwater/SW,					
		drain/DR, geen opschrift.					
		Slotvoorziening in het deksel mogelijk					
		Kleur standaard zwart, RAL optioneel					
		Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.					