

14  
14.51  
14.51.90-a

**BUITENRIOLERING EN DRAINAGE**  
**PUTTEN**  
**PUTAFDEKKING**

**0. PUTAFDEKKING**

Aanbrengen frame instortafdekking FL120-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL120 Frame Ø430 mm

Verkeersklasse: B125 gewicht frame 4kg

C250 gewicht frame 4kg

D400 gewicht frame 4kg

Afmeting dagmaat: Ø300 mm

Hoogte standaard uitvoering 97,5 mm

Materiaal: composiet glasvezelversterkt

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 730X730X200

**1. PUTAFDEKKING**

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL120 deksel

Afmeting (mm) Ø378

Hoogte (mm) 97,5

Mangat (mm) Ø300

Verkeersklasse: B125 gewicht deksel 5,5kg

C250 gewicht deksel 6,5kg

D400 gewicht deksel 6,75kg

Putlifter met trapliftype FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.