

14  
14.51  
14.51.90-a

**BUITENRIOLERING EN DRAINAGE**  
**PUTTEN**  
**PUTAFDEKKING**

**0. PUTAFDEKKING**

Aanbrengen frame instortafdekking FL140-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL140 Frame 1528\*828 mm

Verkeersklasse: A15 gewicht frame 17 kg

B125 gewicht frame 17 kg

C250 gewicht frame 17 kg

D400 gewicht frame 17 kg

E600 gewicht frame 17 kg

F900 gewicht frame 17 kg

Afmeting dagmaat: 1400\*700 mm

Hoogte standaard uitvoering 95 mm

Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken & siliconen seal

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 2028X1828X200

**1. PUTAFDEKKING**

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL140 deksel

Afmeting (mm) 1528\*828

Hoogte (mm) 97.5

Mangaf (mm) 1400\*700

Verkeersklasse: A15 gewicht deksel 26 kg

B125 gewicht deksel 38 kg

C250 gewicht deksel 51 kg

D400 gewicht deksel 61 kg

E600 gewicht deksel 68 kg

F900 gewicht deksel 83 kg

Putlifter met traplift type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.