

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL180-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL180 Frame Ø587.59 mm

Verkeersklasse: B125 gewicht frame 5,5kg

C250 gewicht frame 5,5kg

D400 gewicht frame 5,5kg

Afmeting dagmaat: Ø457 mm

Hoogte standaard uitvoering 101 mm

Materiaal: composiet glasvezelversterkt

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 887X887X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL180 deksel

Afmeting (mm) Ø577

Hoogte (mm) 101

Mangat (mm) Ø457

Verkeersklasse: B125 gewicht deksel 8,5kg

C250 gewicht deksel 12,5kg

D400 gewicht deksel 12,75kg

Putlifter met traplift type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.