

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL450-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL450 Frame 578 mm

Verkeersklasse: B125 gewicht frame 8.5 kg

C250 gewicht frame 8.5 kg

D400 gewicht frame 8.5 kg

Afmeting dagmaat: 450 mm

Hoogte standaard uitvoering 95 mm

Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken & siliconen seal

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1570X1570X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL450 deksel

Afmeting (mm) 570

Hoogte (mm) 97.5

Mangat (mm) 450

Verkeersklasse: B125 gewicht deksel 8 kg

C250 gewicht deksel 11.5 kg

D400 gewicht deksel 16 kg

Putlifter met trapliftype FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.