

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL60-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL60 Frame 728 mm

Verkeersklasse: A15 gewicht frame 11 kg

B125 gewicht frame 11 kg

C250 gewicht frame 11 kg

D400 gewicht frame 11 kg

F900 gewicht frame 11 kg

Afmeting dagmaat: 600 mm

Hoogte standaard uitvoering 95 mm

Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken & siliconen seal

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1728X1728X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL60 deksel

Afmeting (mm) 720

Hoogte (mm) 97.5

Mangaf (mm) 600

Verkeersklasse: A15 gewicht deksel 10.5 kg

B125 gewicht deksel 12 kg

C250 gewicht deksel 20 kg

D400 gewicht deksel 27 kg

F900 gewicht deksel 36 kg

Putlifter met traplift type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.