

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL600-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL600 Frame Ø740 mm

Verkeersklasse: A15 gewicht frame 6,5kg

B125 gewicht frame 6,5kg

C250 gewicht frame 6,5kg

D400 gewicht frame 6,5kg

Afmeting dagmaat: Ø610 mm

Hoogte standaard uitvoering 101 mm

Materiaal: composiet glasvezelversterkt

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1040X1040X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL600 deksel

Afmeting (mm) Ø688

Hoogte (mm) 101

Mangaf (mm) Ø610

Verkeersklasse: A15 gewicht deksel 13kg

B125 gewicht deksel 14kg

C250 gewicht deksel 18kg

D400 gewicht deksel 25kg

Putlifter met traplifft type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.