

14  
14.51  
14.51.90-a

**BUITENRIOLERING EN DRAINAGE**  
**PUTTEN**  
**PUTAFDEKKING**

**0. PUTAFDEKKING**

Aanbrengen frame instortafdekking FL76-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL76 Frame 888 mm

Verkeersklasse: A15      gewicht frame 9 kg

B125      gewicht frame 9 kg

C250      gewicht frame 12 kg

D400      gewicht frame 12 kg

F900      gewicht frame 16 kg

Afmeting dagmaat: 760 mm

Hoogte standaard uitvoering 95 mm

Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken & siliconen seal

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1760X1760X200

**1. PUTAFDEKKING**

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL76 deksel

Afmeting (mm) 880

Hoogte (mm) 97.5

Mangat (mm) 760

Verkeersklasse: A15      gewicht deksel 16 kg

B125      gewicht deksel 20 kg

C250      gewicht deksel 31.5 kg

D400      gewicht deksel 43 kg

F900      gewicht deksel 52 kg

Putlifter met traplift type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.