

14  
14.51  
14.51.90-a

**BUITENRIOLERING EN DRAINAGE**  
**PUTTEN**  
**PUTAFDEKKING**

**0. PUTAFDEKKING**

Aanbrengen frame instortafdekking FL760-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL760 Frame Ø892 mm

Verkeersklasse: B125 gewicht frame 8kg

C250 gewicht frame 8kg

D400 gewicht frame 8kg

Afmeting dagmaat: Ø762 mm

Hoogte standaard uitvoering 101.5 mm

Materiaal: composiet glasvezelversterkt

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1200X1200X200

**1. PUTAFDEKKING**

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL600 deksel

Afmeting (mm) Ø840

Hoogte (mm) 101.5

Mangaf (mm) Ø762

Verkeersklasse: B125 gewicht deksel 28kg

C250 gewicht deksel 28kg

D400 gewicht deksel 38kg

Putlifter met traplifft type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.