

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL90-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL90 Frame Ø1030 mm

Verkeersklasse: B125 gewicht frame 9.5kg

C250 gewicht frame 9.5kg

D400 gewicht frame 9.5kg

F900 gewicht frame 9.5kg

Afmeting dagmaat: Ø900 mm

Hoogte standaard uitvoering 97.5 mm

Materiaal: composiet glasvezelversterkt

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1320X1320X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL90 deksel

Afmeting (mm) Ø1018

Hoogte (mm) 97.5

Mangaf (mm) Ø900

Verkeersklasse: B125 gewicht deksel 21kg

C250 gewicht deksel 31.5kg

D400 gewicht deksel 48kg

F900 gewicht deksel 88kg

Putlifter met traplifft type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.