

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL96-F

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm): FL96 Frame 1028*728 mm

Verkeersklasse: A15 gewicht frame 11 kg

B125 gewicht frame 11 kg

C250 gewicht frame 11 kg

D400 gewicht frame 11 kg

E600 gewicht frame 13.3 kg

Afmeting dagmaat: 900*600 mm

Hoogte standaard uitvoering 95 mm

Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken & siliconen seal

Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring

Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.

Stelring minimaal: 1900X1600X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel

Fabricaat: Fibrelite

Type (mm) FL96 deksel

Afmeting (mm) 978*678

Hoogte (mm) 97.5

Mangt (mm) 900*600

Verkeersklasse: A15 gewicht deksel 16 kg

B125 gewicht deksel 19 kg

C250 gewicht deksel 28 kg

D400 gewicht deksel 38.5 kg

F900 gewicht deksel 47 kg

Putlifter met traplift type FL7A

Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP

Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, geen opschrift.

Slotvoorziening in het deksel mogelijk

Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk

Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.