

Eenvoudige en slimme alles-in-één oplossing

SiteEasy, zoals de naam al aangeeft, is gecreëerd om het voor u als klant gemakkelijker te maken om niveaus te meten in afgelegen gebieden. Met SiteEasy heeft u volledige controle over de niveaus – uur na uur – zelfs in tanks ver weg en zonder elektriciteitsaansluiting.

SiteEasy is een robuust en batterij-aangedreven modem dat wordt geleverd met een SIM-kaart en geïntegreerde antenne. SiteEasy verbindt eenvoudig met SiteInfo. Na installatie van de eenheid wordt SiteEasy geactiveerd door de batterij aan te sluiten. Uw tank wordt geregistreerd in SiteInfo volgens het installatieprotocol. Vervolgens logt u eenvoudig in op www.siteinfo.se. Daar kunt u op elk moment en overal het niveau en volume van uw tank zien. Met onze webapp kunt u eenvoudig het volume controleren op uw smartphone of tablet.

Met de GPS-versie van SiteEasy heeft u niet alleen controle over het tankvolume, maar ook over waar de tank zich bevindt. De huidige positie wordt gedetecteerd en geregistreerd in SiteInfo, telkens wanneer de niveaugegevens worden gecommuniceerd.

SiteEasy wordt geleverd met een voorgemonteerde druksensor en montagemateriaal, voor een gemakkelijke en snelle installatie. Het is ook beschikbaar met Rochester-sensor. SiteEasy is niet goedgekeurd voor EX-geclassificeerde producten.



VOORDELEN van SITEEASY & SITEEASY GPS

- Robuuste behuizing (IP68)
- Ingebouwde en vervangbare lithiumbatterij
- 2G/3G/4G voor de beste dekking
- Batterijlevensduur tot 3 jaar onder normale omstandigheden
- Geschikt voor buiteninstallaties in koud klimaat
- Gemakkelijke toegang tot niveaugegevens - via SiteInfo
- Updates standaard 3 keer per 24 uur

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Connectiviteit: 2G/3G/4G
- LTE: 700/800/900/1800/2100MHz
- UMTS: 900/2100MHz
- GPRS: 900/1800 MHz
- Antenne: Interne antenne, externe antenne met magneetvoet (GSM) of haaienvin (GSM+GPS)
- Aansluitingen: Analoo 0–5 V input
- Druksensor (met PUR- of Teflonkabel).
Nauwkeurigheid: 0,5%
- Rochester-sensor. Nauwkeurigheid: 3%
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +70°C
- Gewicht: 340 g (excl. sensor), 1000 g (incl. sensor)
- Afmetingen: 45 x 95 x 150 mm (excl. sensor en kabel)
- Bescherming: Geventileerde IP67-behuizing met polycarbonaat, nitrilafdichting en scharnieren van roestvrij staal
- Certificering: CE