

| BESTEK-POST-<br>NUMMER | CATALOGUS-NUMMER |                         | OMSCHRIJVING                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID TER<br>INLICHTING |   |
|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                        | Hoofd-code       | Deficode<br>1 2 3 4 5 6 |                                        |              |                                            |   |                               |   |
| 1                      |                  | .....                   | <b>Instortafdekkingen</b>              |              |                                            |   |                               |   |
| 112                    |                  | .....                   | <b>Type FL60</b>                       |              |                                            |   |                               |   |
| 1120                   |                  | .....                   | Type FL60 Verkeersklasse               |              |                                            |   |                               |   |
| 112010                 | 252799           | .....                   | A15 / B125 / C250 / D400 / F900        | St           | 1,00                                       | V |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Aanbrengen instortframe                |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Fabricaat: Fibrelite                   |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Type: FL60-F                           | St           |                                            |   | 1,00                          | L |
|                        |                  | .....                   | Materiaal: frame aluminium en deksel   |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | composiet glasvezelversterkt           |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Afmeting (mm) 728                      |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Hoogte (mm) 97.5                       |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Mangat (mm) 600                        |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Gewicht frame 11 kg                    |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Gewicht deksel A15 10.5 kg B125 –12    |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | kg C250 – 20 kg D400 –27 kg F900       |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | 35kg                                   |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer    |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Montage: zie instort voorschriften TSE |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Fuelling Supplies B.V.                 |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Stelring minimaal: 1728X1728X200       |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Putlifter met traplift type FL7A       |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Rubber plug om de haalkom af te        |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | sluiten                                |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | type FL-KHP                            |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Opschrift deksel:                      |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | bedrijfslogo, vuilwater/VW,            |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | regenwater/RW, schoonwater/SW,         |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | drain/DR, geen opschrift.              |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Slotvoorziening in het deksel mogelijk |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Kleur standaard zwart, RAL optioneel   |              |                                            |   |                               |   |
|                        |                  | .....                   | Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V. |              |                                            |   |                               |   |